

Огракс

ЭФФЕКТИВНАЯ ОГНЕЗАЩИТА

ОГРАКС-Л1

ТУ 22.21.42-077-13267785-2019

В УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОЙ АТМОСФЕРЫ

ОГНЕЗАЩИТА КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ

Особенности

- Рулонный материал
- Для открытой атмосферы
- Для бронированных и сильнозагрязнённых кабелей



Область применения

Применяется для огнезащиты электрических кабелей в оболочке из полиэтилена, поливинилхлорида, резины, для кабелей с битумным покрытием в условиях повышенной влажности (до 100%) и на открытом воздухе при температуре от -50°С до +60 °С. Применяется для защиты бронированных кабелей, загрязненных кабелей, которые периодически находятся в подтопленном состоянии.

Описание огнезащитного материала

Огнезащитный терморасширяющийся эластичный рулонный материал на основе каучука и минеральных наполнителей, нанесённых на подложку из стеклоткани.

Выпускается в виде рулонов или лент различной ширины.

Поставляется готовым к применению в картонных коробках.

Монтаж

Материал наматывается на защищаемую поверхность кабелей огнезащитным покрытием наружу с перекрытием стыков не менее, чем 10 мм. Начало и конец намотки закрепляются прижимными устройствами или приспособлениями.

Свойства

Цвет	чёрный
Степень расширения, %	не менее 1 000
Толщина, мм	1± 0,2
Максимальная ширина, м	0,9
Длина, м	10,5 или 15,9
Плотность, г/см^3	1,0 ± 0,2

Условия хранения и эксплуатации

Хранить и транспортировать	При температуре от -50°С до +60°С
Гарантийный срок хранения	Два года со дня изготовления
Срок эксплуатации покрытия	Не менее 25 лет

М.О., г. Подольск,
мкр. Климовск,
ул. Заводская, д. 2

+7 495 580-38-90
zakaz@ograx.ru
www.ograx.ru

УНИХИМТЕК
ГРУППА КОМПАНИЙ